

АВАРИЙНОЕ ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Office2A



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
120 Лм/Вт

Назначение:

Освещение офисных, административных и торговых помещений. А также для освещения коридоров, холлов. Светильник оснащен аварийным блоком питания, при отключении электричества, светильник продолжает работать 3 часа на 20% своей мощности.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из листового металла, рассеиватель: светотехнический полистирол/поликарбонат.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Степень защиты	IP40
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-10...+40
Коэффициент пульсации	менее 1%



Таблица модификаций:

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой Поток, Лм	Габаритные Размеры, мм
4031092	INTEKS Office2A-36 32Вт 4000К Микропризма	32	3 840	1200*180*40
4031093	INTEKS Office2A-36 32Вт 5000К Микропризма	32	3 840	1200*180*40
4031094	INTEKS Office2A-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 520	1200*180*40
4031095	INTEKS Office2A-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 520	1200*180*40
4031096	INTEKS Office2A-50 47Вт 4000К Микропризма	47	5 640	1200*180*40
4031097	INTEKS Office2A-50 47Вт 5000К Микропризма	47	5 640	1200*180*40
4031098	INTEKS Office2A-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 170	1200*180*40
4031099	INTEKS Office2A-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 170	1200*180*40

Крепление:

Универсальный (Встраиваемый/накладной).

